



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ JONNESWAY®AE300061

Приспособление для отбора технических жидкостей JONNESWAY®AE300016 представляет собой мобильное устройство, состоящее из емкости, объемом 6.5 л., набора зондов и вакуум-насоса с ручным приводом. Изделие предназначено для вакуумного отбора отработанных технических жидкостей из картеров двигателей, трансмиссий и т.п. через отверстие щупа контроля уровня жидкости агрегата персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобными приспособлениями. Изделие позволяет производить экспресс замену масла без традиционного, гравитационного слива, избегая необходимости установки автомобиля на подъемник, смотровую яму или в случаях, когда конструкция агрегата предусматривает только вакуумный способ замены рабочей жидкости. Приспособление используется для отбора технических жидкостей вязкостью до 2300 мПа*с (SAE 140), класса пожароопасности А III. (Не применять для жидкостей классов пожароопасности А I, А II, В).

В отверстие установки щупа контроля уровня жидкости в агрегате, прогретом до рабочей температуры, устанавливается, необходимого для выполняемой работы диаметра и длины, зонд, соединенный через муфту со шлангом, подключенным к крышке накопительной емкости. Не допускайте отбор жидкостей объемом, превышающим объем накопительной емкости. По окончании операции переместите изделие в зону хранения отработанных жидкостей. Снимите крышку накопительной емкости. Опорожните емкость. После сборки в обратном порядке изделие будет готово к повторному использованию.